









Bestellung

Ganzglas Schiebeanlage GS15 ☐ Anfrage

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <input type="checkbox"/> Ohne Entwässerungsprofil | <input type="checkbox"/> Mit Entwässerungsprofil |

Achtung! Alle Angaben: Ansicht von innen!
Anlagenbreite: mm

Anlagenhöhe: mm

Anlage auf Brüstung montiert ☐

Brüstungshöhe: mm

Farbe Anlage

RAL (K7) Nr.: _____

ELOXAL / E6 Nr.: _____

sonstige Farbe: _____

Farbe Bodenschiene

Standard E6/EV1 eloxiert ☐

Farbe Entwässerungsprofil

Standard E6/EV1 eloxiert ☐

wie Anlage ☐

Farbe Abdeckkappen der Flügel

weiß ☐ schwarz ☐ grau ☐

Standard: schwarz

Entwässerungsbohrungen

Standard: ohne ☐









mit Entwässerungsbohrungen ☐









Verglasung ESG -









mit ESG 8 mm ☐ mit ESG 10 mm ☐









| | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|---|
| Rechnungsempfänger: | | Lieferanschrift: | | Angebote anfragen: E-Mail: zurwieden@duepmann-alu.de |
| Straße: | | Straße: | | |
| PLZ: | genaue Ortsbezeichnung: | PLZ: | genaue Ortsbezeichnung: | Bestellungen versenden: Fax : 02585-9303-11 E-Mail: info@duepmann-alu.de |
| Telefon: | Telefax: | Telefon: | Gewünschte Lieferwoche: | |
| E-Mail: | | Kommission: | Position: | Sachbearbeiter: |
| Bestellung zu vorhand. Angebotsnummer: | | | | |

Achtung! Alle Angaben: Ansicht von innen!

| | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2-spurig | <input type="checkbox"/> 2.2 L | <input type="checkbox"/> 2.2 R | <input type="checkbox"/> 2.4 M |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-spurig | <input type="checkbox"/> 3.3 L | <input type="checkbox"/> 3.3 R | <input type="checkbox"/> 3.6 M |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 4-spurig | <input type="checkbox"/> 4.4 L | <input type="checkbox"/> 4.4 R | <input type="checkbox"/> 4.8 M |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


| | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 5-spurig | <input type="checkbox"/> 5.5 L | <input type="checkbox"/> 5.5 R | <input type="checkbox"/> 5.10 M |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Bemerkung:

Schiebeverriegelung (Standard)  ☐


| | | |
|---|---|---|
| Bedienelement Erstflügel Hakenschloß mit Hebel | | |
| Drehknopf innen <input type="checkbox"/> | Drehknopf innen & außen <input type="checkbox"/> | Drehknopf innen & Schließzylinder außen <input type="checkbox"/> |
|  |  |  |

| | | |
|---|---|---|
| Bedienelemente optional | | |
| Griff innen <input type="checkbox"/> | Griff innen / Griffmuschel außen <input type="checkbox"/> | Griffmuschel innen & außen <input type="checkbox"/> |
|  |  |  |
| für jeden weiteren Flügel <input type="checkbox"/> | | |

Anlage abschließbar mit Schiebetürschloß ☐
dadurch entfällt der Schiebeverschluß ☐
mit Profilzylinder ☐
Standard: ohne Profilzylinder 

Flügelmitnehmer für Schließ- und Öffnungsrichtung ☐
Standard: Flügelmitnehmer in Schließrichtung

Zuerst öffnender Flügel bei geteilter Anlage:
rechts (Standard) ☐ links ☐

mit Staabdichtung 90° ☐
Standard: ohne Staabdichtung 

Letzter Flügel fest ☐
Standard: letzter Flügel beweglich